

MICROASPERSOR ESTÁTICO 360°

Produto exclusivo com Patente Requerida



vendas@pticonexões.com.br
19 3881-3005

**QUATRO VAZÕES DISPONÍVEIS
IDENTIFICADAS POR CORES**

INTRODUÇÃO

O Microaspersor estático 360° foi exclusivamente desenvolvido pela PTI Conexões. No mercado desde 2010, é fabricado na cidade de Valinhos - SP e distribuído para todo o território nacional.

PRINCIPAIS CULTURAS IRRIGADAS

Hortaliças, Uva, Maracujá, Cítricos, Melancia, Café, Mogno, Mamona, Pinhão Manso, Manga, Côco e outros.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Ângulo de Rega: 360°.

Alcance máximo de rega: Diâmetro de até 3,40m (Ver tabela).

Rosca rápida - Não danifica o furo do tubo se necessário a retirada.

Extremidade pontiaguda - Dispensa uso de ferramentas na instalação.

Vazões codificadas por cores.

Pode ser alicado com JATO INVERTIDO para baixo.

A instalação com uso de estacas garante melhor desempenho.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Matéria prima importada com certificação ISO-9001.

Aditivação com anti UV.

Não deforma sob intempéries climáticas.

Não desgasta com o atrito e com a pressão da água.

Ø FURO mm	PRESSÃO m.c.a	VAZÃO l/h	Ø REGA m	
1,00	5,0	25	1,60	
	10,0	35	2,00	
	15,0	43	2,40	

Ø FURO mm	PRESSÃO m.c.a	VAZÃO l/h	Ø REGA m	
1,50	5,0	48	2,00	
	10,0	70	2,40	
	15,0	88	2,80	

Ø FURO mm	PRESSÃO m.c.a	VAZÃO l/h	Ø REGA m	
1,70	5,0	62	2,40	
	10,0	90	2,80	
	15,0	113	3,20	

Ø FURO mm	PRESSÃO m.c.a	VAZÃO l/h	Ø REGA m	
1,90	5,0	77	2,50	
	10,0	110	3,00	
	15,0	134	3,40	